序号	设备名称	型号	环评审批数量（台）	实际数量（台）
28	切片机	WEBER CCS304-574	1	1
29	砍排机	苏州迎力 YQP-25K	1	1
30	锯骨机	上海台乙 TK-1650	1	1
31	磨刀机	WEBER KSG NR.199	1	1
32	打卡机	保利卡	1	1
33	拉伸膜包装机	MULTIVAC	3	1
34	切片线	/	3	1
35	称重贴标机	/	1	1
36	烟熏蒸煮炉	/	7	4
37	物料运输轨道	/	2	2
38	HPP 超高压杀菌线	HYPERBARIC55L	1	1
39	除湿机	/	1	0
40	盐水配置机	/	1	1
41	巴氏杀菌线	/	2	0
42	萨拉米房间温湿度控制机组	/	12	7
43	风干火腿房间温湿度控制机组	/	13	6
44	车间制冷压缩机组	/	20	20
45	纯水设备	5m³/h	1	1
46	空压机	阿特拉斯或者英格索兰	2	2
47	废水处理站	100m³/d	1	1

企业确认盖章

2、本项目主要原辅材料

序号	材料名称	单位	环评年消耗量	目前产能消耗量	2022 年 6-7 月消耗量	折合年消耗量
1	原料肉（猪肉）	t/a	4500	3100	506	3036
2	食用盐	t/a	108	62	9	54
3	白砂糖	t/a	27	16	2.3	13.8
4	香辛料	t/a	27	16	2.2	13.2
5	塑料肠衣	万米/a	18	10	1.3	7.8
6	薄膜	万米/a	216	124	17	102
7	塑料包装袋	万只/a	216	124	18	108
8	瓦楞纸箱	万个/a	90	52	7.5	45
9	标签	万张/a	1800	1034	150	900
10	电	万 kW·h	837	481	70	420
11	水	t/a	73150	42037	4350	26100
12	蒸汽	t/a	14000	9632	1500	9000
13	山毛榉木材	t/a	10	6	1	6

企业确认盖章

3、固体废物

序号	环评预计副产物名称	产生工序	环评预计产生量(t/a)	2022年6月产生量(t/a)	折合全年产生量(t/a)	环评处置方法	环评处置方法
1	废肉残渣	修切	47	0.5	6	集中收集后外卖作为动物饲料进行综合利用	集中收集后外卖作为动物饲料进行综合利用
2	过期产品	成品仓库	16	暂未产生	暂未产生		
3	污泥	废水处理站	170	暂未产生	暂未产生	集中收集后委托第三方单位无害化处置	集中收集后委托第三方单位无害化处置
4	废纸箱	原辅料使用	23	1	12	集中收集后外卖给废品回收公司	集中收集后外卖给废品回收公司
5	废包装袋	原辅料使用	23	0.5	6		
6	烟灰	木材燃烧	0.1	0.05	0.6	环卫部门统一清运	环卫部门统一清运
7	职工生活垃圾	职工生活	12	0.5	6		
8	废活性炭	废水处理站	/	暂未产生	暂未产生	/	委托嘉兴市云景环保科技有限公司处置
9	废UV灯管	废气处理	/	暂未产生	暂未产生	/	

企业确认盖章

4、本项目投资

时段	类别	内容	环评预计投资（万元）	实际投资（万元）
施工期	废水	沉淀池、化粪池	10	12
	固废	收集，委托处理	5	4.5
	噪声	单独施工棚、施工机械维护、临时隔声围护	8	9.6
	水土保持	应急防护、绿化等	5	3.8
	空气污染	洒水、出口处路面硬化等	5	7.9
运营期	废水	雨污分流管道、1套100t/d废水处理设施等	300	345.5
	废气	通风换气设施；臭气处理设施等	50	48
	噪声	噪声治理	5	5.4
	固废	固废处理	10	10
绿化			20	32.68
	合计		418	479.38

环评预计总投资：26451.6 万元　　开工日期：2019 年 12 月 5 日

实际总投资：20058 万元　　竣工日期：2022 年 4 月 10 日

企业确认盖章

5.企业产品产量统计表

序号	产品名称	环评产能规模（单位：万只/年）	现有设备实际产能规模（单位：万只/年）
1	熏煮火腿	1733 吨	1020 吨
2	熏煮香肠	1457 吨	770 吨
3	风干火腿	500 吨	500 吨
4	风干萨拉米	640 吨	640 吨
5	其他类产品	170 吨	170 吨

企业确认盖章

6.生产工况

实际生产量 产品名称	监测日期			
	2022.6.30	2022.7.1	2022.7.6	2022.7.7
熏煮火腿	2.95 吨	2.86 吨	2.89 吨	2.76 吨
熏煮香肠	2.34 吨	2.23 吨	2.17 吨	2.19 吨
风干火腿	1.53 吨	1.33 吨	1.36 吨	1.45 吨
风干萨拉米	1.87 吨	1.72 吨	1.76 吨	1.73 吨
其他类产品	0.46 吨	0.46 吨	0.49 吨	0.44 吨

企业确认盖章

附件 **7**：

固定污染源排污登记回执

登记编号：91330400MA2BCXPF8X001X

排污单位名称：意口艺脍食品有限公司

生产经营场所地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区庵东路318号

统一社会信用代码：91330400MA2BCXPF8X

登记类型：☑首次 □延续 □变更

登记日期：2022年06月22日

有 效 期：2022年06月22日至2027年06月21日

注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。

更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

附件 8：

CMA
171103342150

Anlian Test
安联检测

检验检测报告

报告编号 2022-H-183

委托单位 意口艺脍食品有限公司

检测性质 委托检测

样品名称 废气、生活废水、噪声

嘉兴安联检测技术服务有限公司

2022 年 07 月 21 日

项目编号：JXYS2205121

检验检测报告说明

1. 本报告不得涂改、增删，无检验检测专用章，无骑缝章，无编制人、审核人、签发人签字无效；

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制检验检测报告；

3. 本报告未经公司同意不得以任何方式作为宣传品使用；

4. 本报告检测结果及其对结果判定结论仅对本批次采样/送样样品的检测结果负责；

5. 报告中所附限值标准均由客户提供；

6. 对本报告检测结果及限值要求有疑义者，请于收到报告之日起 10 个工作日内与本公司联系；

7. 无重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，如微生物检测结果不做复检；

8. 本公司保证工作的客观公正，对委托人的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密的义务；

检验检测机构
资质认定证书
证书编号：171103342150
名称：嘉兴安联检测技术服务有限公司
地址：嘉兴市昌盛南路36号2幢202室
经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。
检验检测能力及授权签字人见证书附表。
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律后果由嘉兴安联检测技术服务有限公司承担。
许可使用标志
发证日期：2017年10月20日
有效期至：2023年10月19日
发证机关：
本证书由国家认证认可监督管理委员会制发，在中华人民共和国境内有效。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样；

10. 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

联系地址： 嘉兴市昌盛南路 36 号 2 幢 202 室
邮政编码： 314000 **Email：** jxal@anliantest.com

联系电话： 0573-82581301 0573-82581391
传　　真： 0573-82872762

项目编号：JXYS2205121

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

委托单位	意口艺脍食品有限公司	单位地址	浙江省嘉兴市经济技术开发区庵东路318号
受检单位	意口艺脍食品有限公司	单位地址	浙江省嘉兴市经济技术开发区庵东路318号
样品名称	废水、废气、噪声	检测性质	委托检测
产品性状	密封完好、浅黄浑浊恶臭液态、浅黄微浑微臭液态	委托日期	2022-06-30
采样日期	2022-06-30、07-01	检测日期	2022-06-30~07-06

表1 检测方法及依据

类别	检测项目	检测方法及来源
生活废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	五日生化需氧量（BOD_5）	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	总硬度（钙和镁总量）	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987
噪声	工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
有组织废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
	二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017
无组织废气	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

表 2　检测设备名称及编号

检测项目	检测设备名称（型号）及编号
氨氮	可见分光光度计 SP-722（编号：2021224）
总磷	
悬浮物	电子天平 BSA224S（编号：2017039）
化学需氧量	50mL 玻璃塞滴定管（编号：AL110）
总硬度	
动植物油类	红外测油仪 JC-0IL-6（编号：2017012）
pH 值	多参数测量仪 SX751（编号：2021253）
五日生化需氧量（BOD_5）	多参数测量仪 SX751（编号：2021253） 生化培养箱 SPX-150B-Z（编号：2017044）
工业企业厂界噪声	多功能声级计 AWA6228+型（编号：2017088） 轻便三杯风向风速表 FYF-1（编号：2017086） 声校准器 AWA6221A（编号：2017093）
低浓度颗粒物	电子天平 CPA225D （编号：2017038） 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型（编号：2017156~2017157）
臭气浓度	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型（编号：2017156~2017157） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3920（编号：2017148~2017151） 空盒气压表 DYM3（编号：2017085） 轻便三杯风向风速表 FYF-1（编号：2017086） 恶臭检测设备 GR-1213（编号：2018195）
总悬浮颗粒物	电子天平 CPA225D （编号：2017038） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3920（编号：2017148~2017151） 空盒气压表 DYM3（编号：2017085） 轻便三杯风向风速表 FYF-1（编号：2017086）
氮氧化物	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型（编号：2017156~2017157）
二氧化硫	

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

表 3 检验检测结果表

样品名称：生活废水　　采样时间：2022-06-30　　采样方式：瞬时　　排放方式：连续

检测点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果
污水处理设备进口	浅黄浑浊恶臭液态	JXYS2205121011-01	pH 值（无量纲）	6.7
		JXYS2205121011-02		6.7
		JXYS2205121011-03		6.5
		JXYS2205121011-04		6.8
		JXYS2205121011-05	化学需氧量（mg/L）	502
		JXYS2205121011-06		498
		JXYS2205121011-07		497
		JXYS2205121011-08		501
		JXYS2205121011-09	五日生化需氧量（BOD_5）（mg/L）	207
		JXYS2205121011-10		211
		JXYS2205121011-11		214
		JXYS2205121011-12		207
		JXYS2205121011-13	悬浮物（mg/L）	73
		JXYS2205121011-14		85
		JXYS2205121011-15		89
		JXYS2205121011-16		79
		JXYS2205121011-17	动植物油类（mg/L）	8.54
		JXYS2205121011-18		8.64
		JXYS2205121011-19		8.84
		JXYS2205121011-20		8.43
		JXYS2205121011-21	总磷（mg/L）	5.24
		JXYS2205121011-22		5.21
		JXYS2205121011-23		5.11
		JXYS2205121011-24		5.29
		JXYS2205121011-21	氨氮（mg/L）	37.8
		JXYS2205121011-22		37.7
		JXYS2205121011-23		37.8
		JXYS2205121011-24		37.9
		JXYS2205121011-25	总硬度（mg/L）	5954
		JXYS2205121011-26		5751
		JXYS2205121011-27		5849
		JXYS2205121011-28		5655

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

检测点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果
污水处理设备出口	浅黄微浑微臭液态	JXYS2205121012-01	pH 值（无量纲）	7.2
		JXYS2205121012-02		7.1
		JXYS2205121012-03		7.3
		JXYS2205121012-04		7.2
		JXYS2205121012-05	化学需氧量（mg/L）	48
		JXYS2205121012-06		48
		JXYS2205121012-07		47
		JXYS2205121012-08		49
		JXYS2205121012-09	五日生化需氧量（BOD_5）（mg/L）	13.4
		JXYS2205121012-10		12.8
		JXYS2205121012-11		13.0
		JXYS2205121012-12		13.6
		JXYS2205121012-13	悬浮物（mg/L）	25
		JXYS2205121012-14		30
		JXYS2205121012-15		28
		JXYS2205121012-16		24
		JXYS2205121012-17	动植物油类（mg/L）	<0.06
		JXYS2205121012-18		<0.06
		JXYS2205121012-19		<0.06
		JXYS2205121012-20		<0.06
		JXYS2205121012-21	总磷（mg/L）	0.46
		JXYS2205121012-22		0.49
		JXYS2205121012-23		0.53
		JXYS2205121012-24		0.48
		JXYS2205121012-21	氨氮（mg/L）	23.1
		JXYS2205121012-22		23.2
		JXYS2205121012-23		22.9
		JXYS2205121012-24		22.9
		JXYS2205121012-25	总硬度（mg/L）	188
		JXYS2205121012-26		183
		JXYS2205121012-27		189
		JXYS2205121012-28		181