



嘉兴市集源环境服务有限公司

Jiayuan Environmental Service Co., Ltd.



2、针对产废情况协助企业填写、完善危险废物的产生、贮存、处置纸质台账；

3、协助企业做好生态环境部门的执法检查。

五、规范化培训及综合环保咨询服务（1000元/次）



1、提供危险废物规范化、危险废物法律法规及危险废物相关标准培训，并提供支撑材料。

2、根据企业实际情况编制危险废物涉及的环境应急演练方案，现场指导演练全过程，并提供支撑材料。

定制服务及费用确认：

定制服务项目	基础服务	危废转移系统维护服务	危废仓库现场梳理指导服务	合计定制服务费用
金额	2000	2000	/	4000

基础台账管理服务、规范化培训及综合环保咨询服务按实际产生的服务次数额外结算。

服务单位确认：嘉兴市集源环境服务有限公司（盖章）

2022年1月11日



委托单位确认：嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司（盖章）

2022年1月11日



地址：浙江省嘉兴南湖新区大桥镇北环三路与步维公路交叉点



工业企业危险废物收集贮存服务 补充合同

合同编号：JH-NH2022-0094补

本合同于2022年5月7日由以下三方签署，作为危险废物收集贮存服务合同的补充合同，与主合同一起具有相同的法律效力：

- (1) 甲方：嘉兴市标通汽车零部件股份有限公司
地址：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新嘉新飞路269号1号楼东南门
- (2) 乙方：嘉兴市集源环境服务有限公司
地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇北环三路与步焦公路交叉口
- (3) 丙方：嘉兴市固体废物处置有限责任公司
地址：浙江省嘉兴港区瓦山路159号

根据甲方提供的工业危险废物种类，经综合考虑危险废物的处置成本等因素，现乙方综合处置费用如下：

- 一、定制服务费用：参照原合同
- 二、运输费：参照原合同
- 三、废物处置清单和处置费用：

序号	废物名称	废物代码	年预计量 (吨)	包装方式	签约方式	废物单价 (元/吨)	备注
1	废液压油	900-218-08	4.5	铁桶	非回炉合同	5000	1、废物单价不含税 2、开票增 值税专用发票， 税金由甲方承担
2	废机油	900-245-08	1	铁桶		5000	

地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇北环三路与步焦公路交叉口

第 1 页 共 3 页



嘉兴市集源环境服务有限公司

Jiaxing Jiyuan Environmental Service Co., Ltd.



四、开票及支付方式:

1) 甲方:

户名: 嘉兴市标通汽车零部件股份有限公司

税号: 91330402753031098J

地址: 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新嘉新飞路269号1号楼东南门

电话: 13967300377

开户行: 浙江禾城农村商业银行凤桥支行

帐号: 201000003065904

2) 乙方:

户名: 嘉兴市集源环境服务有限公司

税号: 9133 0402 MA2D 014T 8B

地址: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇北环三路与步焦公路交叉口

帐号: 8901 0122 0004 0914 5

开户行: 宁波银行股份有限公司嘉兴分行

五、结算方式:

1、定制环保服务费:

合同签订并生效后,收到发票十五个工作日内甲方将相应定制环保服务费以电汇方式打入乙方指定银行账户。

2、非包年合同处置费:

危险废物实施收集后,乙方根据过磅数量及运输次数核算费用并向甲方提供处置发票与转移联单,甲方在收到发票十五个工作日内把相应处置费和运输费以电汇方式打入乙方指定的银行账户。

3、增值税专用发票:

地址: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇北环三路与步焦公路交叉口

第 2 页 共 2 页





嘉兴市集源环境服务有限公司

Jiaxing Jiayuan Environmental Services Co., Ltd.



收费开具增值税专用发票，税率按国家税务总局的规定执行，如在合同履行期间税率有调整的，则本合同税率也从调整实行日期起予以调整。

六、本补充合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，丙方贰份。

七、本补充合同经三方签字盖章后生效。

甲方：嘉兴市标远汽车零部件股份有限公司（盖章）

联系人：孟经理


联系电话：13957300377



乙方：嘉兴市集源环境服务有限公司（盖章）

联系人：胡宇林

联系电话：18879329094



丙方：嘉兴市固体废物处置有限责任公司（盖章）

联系人：陈文斌

联系电话：13575349180



附件 5、

嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司

1、设备清单

序号	设备名称	规格型号	环评审批数量(台)	实际数量(台)
1	冲床自动化设备	/	4	4
2	剪板机	/	1	1
3	冲床	63T	3	3
4		80T	3	3
5		100T	2	2
6		125T	5	5
7		160T	1	1
8		200T	1	1
9		400T	1	1
10		500T	1	1
11	液压机	Y41-10A	1	1
12		100T	2	2
13		200T	9	9
14		315T	1	1
15		360T	1	1
16		460T	1	1
17		600T	1	1
18		760T	2	2
19		800T	1	1
20		1000T	1	1
21	滚边机	自制	6	6
22	切边机	/	3	3
23	磨床	/	1	1
24	铣床	/	2	2
25	车式万向摇臂钻床	/	1	1
26	钻床	/	7	7
27	普车	/	3	2
28	数车	/	12	10
29	数控立式车床	/	1	1
30	加工中心	/	3	3
31	立式钻攻两用机	/	3	3
32	手工攻丝机	/	1	1
33	数控钻铣床	/	2	2
34	攻丝机	/	4	4
35	伺服攻丝机	/	10	10
36	磨刀机	/	1	1
37	锯床	/	2	2

38	旋切机	/	1	1
39	自动去毛机	/	5	5
40	全自动组装流水线	/	3	0
41	机器人焊机	/	14	14
42	气保焊机	/	12	12
43	气动数控式交流焊机	/	1	1
44	氩弧焊机	/	1	1
45	罐焊机	/	1	1
46	智能打圈控制器	/	1	1
47	气密性测试装置	自制	10	10
48	智能打标机	/	5	5
49	空压机	/	5	3
50	冷却塔	/	2	2
51	搬运机器人	/	12	12



2、本项目主要原辅材料

序号	材料名称	单位	环评预计年用量	实际年用量
1	钢板	t/a	5200	3000
2	配件	t/a	300	150
3	空气球囊（轨道列车）	万件/a	1	0.85
4	空气球囊（乘用车）	万件/a	10	8
5	空气球囊（卡车）	万件/a	10	7.9
6	焊丝（不含铅）	t/a	10	8
7	氮气	t/a	24	12
8	二氧化碳	t/a	1	0.5
9	氧气	t/a	0.06	0.03
10	机油	t/a	1.8	0.68
11	皂化液	t/a	2	0.85
12	液压油	t/a	4.6	



3、环保投资

类别	实际投资（万元）
废水治理	5
废气治理	20
噪声治理	10
固废管理	5
合计	40

环评预计总投资：3000 万元

实际总投资：2700 万元

开工日期：2022 年 3 月 26 日

竣工日期：2022 年 4 月 23 日



4. 固体废物

序号	固废名称	产生工序	主要成分	环评预计产生量(t/a)	实际产生量(t/a)	环评处置方法	实际处置方法
1	金属废料	冲压、精加工	钢材	260	190	出售综合利用	出售综合利用
2	一般废包装物	原料使用	纸箱、包装物等	3.36	0.5	出售综合利用	出售综合利用
3	集尘灰	废气净化	焊接烟尘灰	0.035	0.023	出售综合利用	出售综合利用
4	废滤芯	废气净化	滤芯	0.006	0.002	出售综合利用	出售综合利用
5	废液压油	冲压	液压油	4.6	0.3	委托有资质单位进行安全处置	嘉兴市集源环境服务有限公司
6	废机油	设备维护	机油	1.8	0.133	委托有资质单位进行安全处置	嘉兴市集源环境服务有限公司
7	废皂化液	精加工	皂化液及杂质	0.66	0.1	委托有资质单位进行安全处置	嘉兴市集源环境服务有限公司
8	废矿物油桶	原料使用	液压油、机油、铁桶	0.76	0.092	委托有资质单位进行安全处置	嘉兴市集源环境服务有限公司
9	废皂化液桶	原料使用	皂化液、铁桶	0.24	0.092	委托有资质单位进行安全处置	嘉兴市集源环境服务有限公司
10	含油废手套和抹布	生产加工及维修	废油、纤维布等	0.1	0.05	委托有资质单位进行安全处置	嘉兴市集源环境服务有限公司
11	生活垃圾	职工生活	纸、塑胶等	12	8	环卫部门清运	环卫部门清运



5. 工况

监测日期	轨道列车空气避震器产量	乘用车空气避震器产量	卡车空气避震器产量
4.27	27	265	260
4.29	29	258	263



6. 水量表

月份	水量（吨）	折合全年水量（吨）
7	61	804
8	72	
9	68	
合计	201	



7. 产品产能

产品/服务	环评产能	实际产能
轨道列车空气避震器	1 万件/年	8500 件/年
乘用车空气避震器	10 万件/年	8 万件/年
卡车空气避震器	10 万件/年	7.9 万件/年



附件 6、

厂房租赁合同

出租方（以下称甲方）：嘉兴市群英投资开发有限公司

承租方（以下称乙方）：嘉兴市标速汽车零部件有限公司

根据《合同法》及其它有关法律的规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其合法拥有使用权的厂房租赁给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签定租赁合同如下：

一、出租厂房情况及用途

甲方自愿将座落在浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇工业园区新飞路269号1幢南侧租赁给乙方。一层3900平方米，三层2300平方米，共计6200平方米。

乙方租赁用途：汽车零部件及配件制造，乙方擅自改变用途，甲方有权单方解除合同。

二、厂房起付日期和租赁期限

厂房租赁自2021年12月15日起，至2023年12月15日止。租赁期2年。（新项目自合同签订之日起给予一个月装修时间。）

三、租金支付方式

1、甲、乙双方约定，租金每半年支付一次，第一次租金乙方于2022年1月15日前支付5个月房租，第二次租金乙方于2022年6月15日前支付半年度房租，第三次租金乙方于2022年12月15日前支付半年度房租，第四次租金乙方于2023年6月15日前支付半年度房租。甲方应在乙方付款之日向乙方开具发票。如乙方逾期支付，每逾期一日按应付租金的0.1%向甲方支付违约金，如逾期支付超过30天，甲方有权选择单方解除合同，并由乙方承担违约责任。

2、该厂房租赁一层厂房每月每平方为人民币30元，每月租金为人民币117000元，大写：壹拾壹万柒仟元整），二层厂房每月每平方为人民币20元，每月租金为人民币46000元，大写：肆万陆仟元整），全年租金为人民币1956000元，壹佰玖拾伍万陆仟元整。

四、其他费用

1、厂房押金。本合同乙方需向甲方支付押金10万元，于首期租金缴纳时收

取，租赁合同终止或解除后，在扣除需由乙方承担的相关费用（租金、水电费、物业费、违约金等）后，甲方予以无息返还。

2、厂房物业费。1.2元/平方米/月，物业费交纳时间：自租赁之日起，新入驻项目免收半年物业费，半年后提前收取半年物业费。

3、租赁期间，使用该厂房所产生的水、电的费用由乙方承担，需另设水表、电表，电费按电表实际用电数，按国家电价计算（国家电价上涨同步上涨），并在收到收据或发票时，在三天之内缴清款项。

4、甲方为乙方租赁的厂房提供排污出口与垃圾清理服务，乙方排污必须达到国家标准。

五、厂房使用要求和维修责任

1、租赁期间，在乙方合理使用的情况下，乙方发现该厂房及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复；甲方应在接到乙方通知后的三日内进行维修。逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。

2、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该厂房及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修。乙方拒不维修，甲方可代为维修，费用由乙方承担。

3、租赁期间，甲方保证该厂房及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该厂房进行检查、养护，应提前五日通知乙方。检查养护时，乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该厂房的影响。

4、乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书面同意，按规定须向有关部门审批的，则还应由甲方报请有关部门批准后，方可进行。

六、厂房转租和归还

1、乙方在租赁期间，不得将该厂房转租。否则，甲方有权单方解除合同。

2、租赁期满后或因合同解除，该厂房归还时，应当符合正常使用状态，装修归甲方所有，甲方不向乙方作任何补偿。归还厂房时，甲方也有权选择要求乙方恢复原状、清理干净。

七、租赁期间其他有关约定

1、厂房租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房租赁进行非法活动。

2、厂房租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。

3、厂房租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁等任何政府行为造成本合同无法履行，双方合同解除，双方互不承担责任。

4、厂房租赁期间，乙方可根据自己的生产要求进行装修，必须经甲方书面同意，且不得破坏原房结构，费用由乙方自负。

5、厂房租赁期满后，乙方如不再承租，应提前3个月通知甲方。如期满甲方不再出租，应提前3个月通知乙方搬迁。如租赁期满前三个月内，乙方提出续租原合同约定厂房，在乙方符合入驻条件情况下，甲方同意优先续租上述厂房的，续租厂房的租金另行商定。

八、扶持政策

甲方对乙方投资项目给予产出奖励政策，具体操作如下：

入驻企业从租金收取日开始，根据入驻的厂房面积，年度税收达到225元/平方米以上，给予底层厂房月租金10元/平方米的奖励；给予二层及以上厂房月租金8元/平方米的奖励。年度税收达到300元/平方米以上，给予底层厂房月租金15元/平方米的奖励；给予二层及以上厂房月租金11元/平方米的奖励。凭国税、地税的纳税证明、收据及申请报告兑现。

入驻企业年度税收达不到约定的225元/平方米不享受奖励政策。两年内税收达不到约定的225元/平方米的，次年起的3个月内无条件退出飞地产业园（租金结算至搬出日期）。

九、其他条款

1、厂房租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，应赔偿乙方已付的剩余租期租金。

十、本合同一式肆分，双方各执贰分，合同经盖章签字后生效。

出租方：嘉兴市群英投资开发有限公司

授权代表人：

签约日期： 年 月 日

承租方：嘉兴市标连汽车零部件有限公司

授权代表人：

签约日期： 年 月 日

附图 7、

 171103342150		 Anlian Test 安联检测
检验检测报告		
报告编号	<u>2022-H-110</u>	
委托单位	<u>嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司</u>	
检测性质	<u>委托检测</u>	
样品名称	<u>废气、噪声、生活废水</u>	
 嘉兴安联检测技术服务有限公司 2022年05月06日		
项目编号: JXYS2203281		

检验检测报告说明

1. 本报告不得涂改、增删，无检验检测专用章，无骑缝章，无编制人、审核人、签发人签字无效；
2. 未经本公司书面批准，不得部分复制检验检测报告；
3. 本报告未经公司同意不得以任何方式作为宣传品使用；
4. 本报告检测结果及其对结果判定结论仅对本批次采样/送样样品的检测结果负责；
5. 报告中所附限值标准均由客户提供；
6. 对本报告检测结果及限值要求有疑义者，请于收到报告之日起 10 个工作日内与本公司联系；
7. 无重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，如微生物检测结果不做复检；
8. 本公司保证工作的客观公正，对委托人的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密的义务；



9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样；
10. 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

联系地址: 嘉兴市昌盛南路36号2幢202室
 邮政编码: 314000 Email: jxal@anliantest.com

联系电话: 0573-82581301 0573-82581391
传 真: 0573-82872762

项目编号: JXYS2203281

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

委托单位	嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司	单位地址	浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新飞路269号
受检单位	嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司	单位地址	浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新飞路269号
样品名称	废气、生活废水、噪声	检测性质	委托检测
样品性状	（玻璃纤维滤筒、不锈钢采样头、滤膜）密封完好	委托日期	2022-04-27
采样日期	2022-04-27、04-29	检测日期	2022-04-27-05-04

表1 检测方法依据

类别	检测项目	检测方法来源
无组织废气	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单
有组织废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017
	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996
生活废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021
	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
噪声	工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

表2 检测设备名称及编号

检测项目	检测设备名称（型号）及编号
总悬浮颗粒物	电子天平 CPA225D（编号：2017038）
	综合大气采样器 KB-6120 型（编号：2020206-2020209）
低浓度颗粒物	电子天平 CPA225D（编号：2017038）
	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型（编号：2017156）
悬浮物	电子天平 BSA224S（编号：2017039）
颗粒物	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型（编号：2017057）
	电子天平 BSA224S（编号：2017039）
化学需氧量	50ml 玻璃塞滴定管（编号：A1.110）
氨氮	可见分光光度计 SP-722（编号：2021224）
总磷	
pH值	多参数测量仪 SX751 型（编号：2021253）
工业企业厂界噪声	多功能声级计 AWA6228+（编号：2020205）

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表3 无组织废气检测结果表

采样地点	采样期间气象条件						检测项目	检测结果
	采样时间 (4月27日)	风向	风速 (m/s)	气温 (°C)	气压 (kPa)	天气 情况		
厂界上风向 1	9:50~10:50	南风	2.5	22	101.0	多云	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.402
	11:41~12:41		2.4	24	100.5		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.405
	13:54~14:54		2.4	24	100.5		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.422
	16:00~17:00		2.3	23	100.7		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.427
厂界下风向 2	9:50~10:50	南风	2.5	22	101.0	多云	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.481
	11:41~12:41		2.4	24	100.5		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.484
	13:54~14:54		2.4	24	100.5		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.498
	16:00~17:00		2.3	23	100.7		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.492
厂界下风向 3	9:50~10:50	南风	2.5	22	101.0	多云	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.462
	11:41~12:41		2.4	24	100.5		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.466
	13:54~14:54		2.4	24	100.5		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.436
	16:00~17:00		2.3	23	100.7		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.432
厂界下风向 4	9:50~10:50	南风	2.5	22	101.0	多云	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.471
	11:41~12:41		2.4	24	100.5		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.462
	13:54~14:54		2.4	24	100.5		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.456
	16:00~17:00		2.3	23	100.7		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.468

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表4 无组织废气检测结果表

采样地点	采样期间气象条件						检测项目	检测结果
	采样时间 (4月29日)	风向	风速 (m/s)	气温 (°C)	气压 (kPa)	天气 情况		
厂界上风向1	10:11~11:11	南风	2.3	14	101.7	阴	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.414
	12:01~13:01		2.5	16	101.5		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.412
	13:56~14:56		2.4	18	100.6		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.416
	15:51~16:51		2.3	17	101.3		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.426
厂界下风向2	10:11~11:11	南风	2.3	14	101.7	阴	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.496
	12:01~13:01		2.5	16	101.5		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.486
	13:56~14:56		2.4	18	100.6		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.479
	15:51~16:51		2.3	17	101.3		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.474
厂界下风向3	10:11~11:11	南风	2.3	14	101.7	阴	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.445
	12:01~13:01		2.5	16	101.5		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.432
	13:56~14:56		2.4	18	100.6		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.436
	15:51~16:51		2.3	17	101.3		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.447
厂界下风向4	10:11~11:11	南风	2.3	14	101.7	阴	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.463
	12:01~13:01		2.5	16	101.5		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.452
	13:56~14:56		2.4	18	100.6		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.465
	15:51~16:51		2.3	17	101.3		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	0.463

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 5 检验检测结果表

样品编号	JXYS22032810 06-01	JXYS22032810 06-02	JXYS22032810 06-03	JXYS22032810 06-04	JXYS22032810 06-05	JXYS22032810 06-06
工艺设备名称及型号	焊接			焊接		
净化器名称及型号	洗涤塔焊接烟尘净化器			洗涤塔焊接烟尘净化器		
排气筒高度 (m)	15			15		
测试断面	圆			圆		
测试周期	3 次 (2022.4.27)			3 次 (2022.4.29)		
测试位置	焊接废气处理设施出口			焊接废气处理设施出口		
管道截面积 (m ²)	0.3848			0.3848		
测点烟气温度 (℃)	22.4	22.8	21.5	21.7	21.0	20.7
烟气含湿量 (%)	7.64	7.74	7.69	8.13	8.03	7.99
测点烟气平均流速 (m/s)	19.3	20.3	19.9	18.5	20.3	20.4
实测烟气流量 (m ³ /h)	26725	28163	27556	25631	28111	28249
平均标态干烟气量 (m ³ /h)	22906	24038	23652	21933	24118	24249
工况	80%			80%		
低浓度颗粒物 标态采样体积 (L)	1254.3	1418.6	1295.7	1205.8	1324.8	1432.6
排放浓度 (mg/m ³)	2.59	3.14	3.57	4.00	4.42	5.44
污染物排放速率 (kg/h)	5.93×10 ⁻²	7.55×10 ⁻²	8.44×10 ⁻²	8.77×10 ⁻²	0.107	0.132

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 6 检验检测结果表

样品编号	JXYS22032810 05-01	JXYS22032810 05-02	JXYS22032810 05-03	JXYS22032810 05-04	JXYS22032810 05-05	JXYS22032810 05-06
工艺设备名称及型号	焊接			焊接		
净化器名称及型号	洗涤塔焊接烟尘净化器			洗涤塔焊接烟尘净化器		
排气筒高度 (m)	15			15		
测试断面	圆			圆		
测试周期	3 次 (2022.4.27)			3 次 (2022.4.29)		
测试位置	焊接废气处理设施进口			焊接废气处理设施进口		
管道截面积 (m ²)	0.5027			0.5027		
测点烟气温度 (℃)	23.2	23.9	23.9	23.8	23.7	23.7
烟气含湿量 (%)	0.86	0.83	0.80	0.75	0.77	0.79
测点烟气平均流速 (m/s)	14.3	14.5	15.4	15.5	15.5	15.5
实测烟气流量 (m ³ /h)	25877	26277	27849	28048	28048	28048
平均标态干烟气量 (m ³ /h)	23558	24012	25283	25556	25532	25560
工况	80%			80%		
颗粒物	标态采样体积 (L)	659.5	672.8	706.1	712.4	712.0
	排放浓度 (mg/m ³)	41.8	37.3	38.5	56.0	63.1
	污染物排放速率 (kg/h)	0.985	0.896	0.937	1.43	1.61

嘉兴安联检测技术有限公司

检验检测报告

表 7 检测结果表

测点编号	测点位置	检测时间	主要声源	昼间检测 L_{eq} dB(A)	
				测量时间	测量值
1	东厂界	4月27日	机械噪声	10:32:57	58.9
2	南厂界		机械噪声	14:27:23	62.1
天气状况: 多云; 工况: 80%; 风速: 2.4m/s					

表 8 检测结果表

测点编号	测点位置	检测时间	主要声源	昼间检测 L_{eq} dB(A)	
				测量时间	测量值
1	东厂界	4月29日	机械噪声	10:21:01	58.6
2	南厂界		机械噪声	10:17:53	62.1
天气状况: 阴; 工况: 80%; 风速: 2.3m/s					

表 9 检验检测结果表

样品名称: 生活废水 采样日期: 04-27 采样方式: 瞬时 排放方式: 间歇 8 小时/日

检测点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果
入管网口	浅黄微浑无嗅液态	JXYS2203281007-01	pH 值 (无量纲)	6.5
		JXYS2203281007-02		6.4
		JXYS2203281007-03		6.8
		JXYS2203281007-04		6.6
		JXYS2203281007-05	化学需氧量 (mg/L)	20
		JXYS2203281007-06		20
		JXYS2203281007-07		21
		JXYS2203281007-08		21
		JXYS2203281007-09	悬浮物 (mg/L)	25
		JXYS2203281007-10		28
		JXYS2203281007-11		27
		JXYS2203281007-12		30
		JXYS2203281007-13	氨氮 (mg/L)	0.391
		JXYS2203281007-14		0.346
		JXYS2203281007-15		0.376
		JXYS2203281007-16		0.316
		JXYS2203281007-13	总磷 (mg/L)	0.24
		JXYS2203281007-14		0.22
		JXYS2203281007-15		0.25
		JXYS2203281007-16		0.22

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

入管网口	浅黄微浑无嗅液态	JXYS2203281007-17	色度 (倍)	7
		JXYS2203281007-18		7
		JXYS2203281007-19		7
		JXYS2203281007-20		7

表 10 检验检测结果表

样品名称: 生活废水 采样日期: 04-29 采样方式: 瞬时 排放方式: 间歇 8 小时/日

检测点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果
入管网口	浅黄微浑无嗅液态	JXYS2203281007-21	pH 值 (无量纲)	6.4
		JXYS2203281007-22		6.7
		JXYS2203281007-23		6.5
		JXYS2203281007-24		6.8
		JXYS2203281007-25	化学需氧量 (mg/L)	22
		JXYS2203281007-26		21
		JXYS2203281007-27		21
		JXYS2203281007-28		22
		JXYS2203281007-29	悬浮物 (mg/L)	30
		JXYS2203281007-30		29
		JXYS2203281007-31		23
		JXYS2203281007-32		24
		JXYS2203281007-33	氨氮 (mg/L)	0.346
		JXYS2203281007-34		0.406
		JXYS2203281007-35		0.346
		JXYS2203281007-36		0.316
		JXYS2203281007-33	总磷 (mg/L)	0.22
		JXYS2203281007-34		0.24
		JXYS2203281007-35		0.21
		JXYS2203281007-36		0.24
		JXYS2203281007-37	色度 (倍)	7
		JXYS2203281007-38		7
		JXYS2203281007-39		7
		JXYS2203281007-40		7

嘉兴安联检测技术服务有限公司
检 验 检 测 报 告

点位图如下:



——报告内容结束——

编制人: 张羽娟

审核人: 沈燕

签发人: 张麦金
签发日期: 2022年05月06日
第 8 页 共 8 页



检验检测报告

报告编号 2022-H-197
委托单位 嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司
检测性质 委托检测
样品名称 有组织废气

嘉兴安联检测技术服务有限公司

2022年08月05日

检验检测专用章

项目编号: JXYS2203281

检验检测报告说明

1. 本报告不得涂改、增删，无检验检测专用章，无骑缝章，无编制人、审核人、签发人签字无效；
2. 未经本公司书面批准，不得部分复制检验检测报告；
3. 本报告未经公司同意不得以任何方式作为宣传品使用；
4. 本报告检测结果及其对结果判定结论仅对本批次采样/送样样品的检测结果负责；
5. 报告中所附限值标准均由客户提供；
6. 对本报告检测结果及限值要求有疑义者，请于收到报告之日起 10 个工作日内与本公司联系；
7. 无重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，如微生物检测结果不做复检；
8. 本公司保证工作的客观公正，对委托人的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密的义务；



9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样；
10. 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

联系地址：嘉兴市昌盛南路 36 号 2 幢 202 室
邮政编码：314000 Email: jxal@anliantest.com

联系电话：0573-82581301 0573-82581391
传 真：0573-82872762

项目编号：JXYS2203281

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

委托单位	嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司	单位地址	浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新飞路 269 号
受检单位	嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司	单位地址	浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新飞路 269 号
样品名称	有组织废气	检测性质	委托检测
样品性状	密封完好	委托日期	2022-07-16、07-17
采样日期	2022-07-16、07-17	检测日期	2022-07-16-07-20

表 1 检测方法依据

类别	检测项目	检测方法来源
有组织废气	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996
	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017

表 2 检测设备名称及编号

检测项目	检测设备名称 (型号) 及编号
颗粒物	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型 (编号: 2017157) 电子天平 BSA224S (编号: 2017039)
低浓度颗粒物	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 型 (编号: 2017156) 电子天平 CPA225D (编号: 2017038)

表 3 检验检测结果表

表 3 检验检测结果表							
样品编号		JXYS22032 81005-07	JXYS22032 81005-08	JXYS22032 81005-09	JXYS22032 81005-10	JXYS22032 81005-11	JXYS22032 81005-12
工艺设备名称及型号		焊接					
净化器名称		洗涤塔焊接烟尘净化器					
排气筒高度 (m)		15					
测试断面		圆					
测试周期 (测试日期)		3 次 (2022.07.16)			3 次 (2022.07.17)		
测试位置		焊接废气处理设施进口					
管道截面积 (m ²)		0.0707					
测点烟气温度 (°C)		34.7	34.7	34.5	35.2	35.0	35.4
烟气含湿量 (%)		0.68	0.68	0.69	0.64	0.64	0.65
实测烟气流量 (m ³ /h)		1985	1990	2061	2239	2417	2316
测点烟气平均流速 (m/s)		7.8	7.8	8.1	8.8	9.5	9.1
平均标态干烟气量 (m ³ /h)		1733	1734	1797	1951	2100	2011
颗粒物	标况体积 (L)	344.7	344.9	357.5	388.0	418.3	399.9
	污染物浓度(mg/m ³)	21.5	19.4	20.4	18.6	18.9	19.3
	污染物排放速率(kg/h)	3.73×10 ⁻²	3.36×10 ⁻²	3.67×10 ⁻²	3.63×10 ⁻²	3.97×10 ⁻²	3.88×10 ⁻²

嘉兴安联检测技术有限公司

检验检测报告

表4 检验检测结果表

表4 检验检测结果表						
样品编号	JXYS22032 81006-07	JXYS22032 81006-08	JXYS22032 81006-09	JXYS22032 81006-10	JXYS22032 81006-11	JXYS22032 81006-12
工艺设备名称及型号	焊接					
净化器名称	洗涤塔焊接烟尘净化器					
排气筒高度 (m)	15					
测试断面	圆					
测试周期 (测试日期)	3 次 (2022.07.16)			3 次 (2022.07.17)		
测试位置	焊接废气处理设施出口					
管道截面积 (m²)	0.3318					
测点烟气温度 (°C)	32.9	32.7	32.6	32.6	32.4	32.5
烟气含水量 (%)	1.22	1.23	1.25	1.22	1.26	1.23
实测烟气流量 (m³/h)	2138	2031	2043	2019	2258	2246
测点烟气平均流速 (m/s)	1.8	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9
平均标态干烟气量 (m³/h)	1867	1771	1781	1763	1969	1958
低浓度 颗粒物	标况体积 (L)	1050.6	1006.5	1012.3	1001.8	1119.2
	污染物浓度(mg/m³)	2.72	2.98	3.35	3.26	3.15
	污染物排放速率(kg/h)	5.08×10 ⁻³	5.28×10 ⁻³	5.97×10 ⁻³	5.75×10 ⁻³	6.20×10 ⁻³

点位图如下:



——报告内容结束——

编制人: 陈佳艳

审核人: 花燕

签发人: 张麦军

签发日期: 2022年08月05日

检验检测专用章

第2页 共2页